



AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE CERTIFICATO DA DNY GL = ISO 9001 = = ISO 14001 =



Composizione FLEUR Art. CF001

Struttura: Fioriere cm 60x60x70h realizzate interamente in lamiera d'acciaio sp. 30/10 sagomata con tecnologia laser. Panca senza schienale da cm 150 realizzata mediante tubolare ovali d'acciaio zincato sez. mm. 40x20.

Verniciatura: Le parti in acciaio zincato subiscono dapprima processo di pre-trattamento di sgrassaggio delle impurità attraverso soluzioni a vapori, successivamente asciugate e sottoposte a operazioni di verniciatura mediante pistole elettrostatiche che ricoprono i pezzi di vernice di polvere allo stato farinoso. Successivamente il manufatto è sottoposto a polimerizzazione in forno, ovvero, processo che permette alla polvere di solidificarsi cocendo ad una temperatura di 180/200° C in un forno a circolazione di aria calda. I pezzi usciti dal forno vengono raffreddati naturalmente. Le polveri utilizzate nel processo di verniciatura sono atossiche secondo normative vigenti. Colorazione RAL a discrezione del cliente.

Ingombro: cm 270 x 60 x 70 h – altezza seduta cm 45.

Ancoraggio: filo al terreno.

