

**FIORIERA FLEUR tipo CORTEN**  
**Art. E634**

**Struttura:** Fioriera realizzata interamente in lamiera d'acciaio sp. 30/10 sagomata con tecnologia laser. Colorazione consigliata "tipo Corten".

**Zincatura a caldo:** Al termine del processo di produzione il contenitore interno è sottoposto a processo di zincatura a caldo secondo norme UNI EN ISO 1461 mediante immersione in bagno di zinco fuso iperpuro.

**Verniciatura:** Le parti in acciaio zincato subiscono dapprima processo di pre-trattamento di sgrassaggio delle impurità attraverso soluzioni a vapori, successivamente asciugate e sottoposte a operazioni di verniciatura mediante pistole elettrostatiche che ricoprono i pezzi di vernice di polvere allo stato farinoso. Successivamente il manufatto è sottoposto a polimerizzazione in forno, ovvero, processo che permette alla polvere di solidificarsi cocendo ad una temperatura di 180/200° C in un forno a circolazione di aria calda. I pezzi usciti dal forno vengono raffreddati naturalmente. Le polveri utilizzate nel processo di verniciatura sono atossiche secondo normative vigenti. Colorazione RAL a discrezione del cliente.

**Ingombro:** cm 50 x 50 x 60 h.

**Ancoraggio:** filo al terreno.

