




Ottone cromato destro e sinistro

Articolo	Lung. mm	Larg. mm	Int. fori mm
46.47011	110	27	87
46.47015	150	34	125
46.47020	200	40	165
46.47025	250	45	205

PASSACAVI



Passacavi in alluminio fuso e anodizzato

Articolo	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm.	Peso gr.	Ø fori mm.	Int. fori mm.
46.13004	136	28	32	100	8	110
46.13005	163	30	40	150	8	140
46.13006	200	38	48	280	10	170
46.13007	250	46	60	500	12	210



Acciaio inox lucidato a specchio, dritto.

Articolo	Lung. mm	Larg. mm	Int. fori mm
46.47112	102	20	82
46.47150	143	21	122



46.47105

Ottone cromato, universale per prua o spigoli di poppa mm. 105x60.



Cubia ovale in acciaio inox AISI 316

Articolo	A	B	C
46.47510	140	62	22




Acciaio inox lucidato a specchio, destro e sinistro

Articolo	Lung. mm	Larg. mm	Int. fori mm
46.47212	114	19	85
46.47216	152	26	110



Cubia tonda in acciaio inox AISI 316 fissaggio con prigionieri

Articolo	A	B	C	D
46.47517	134	109	84	19



Cubia triangolare in acciaio inox AISI 316 fissaggio con prigionieri

Articolo	A	B	C	D
46.47515	127	172	127	44



Profilo in acciaio inox di protezione allo sfregamento delle cime di ormeggio, spessore mm. 2 larghezza mm. 20

- 08.02200 lunghezza mm. 202
- 08.02300 lunghezza mm. 305
- 08.02500 lunghezza mm. 458
- 08.02600 lunghezza mm. 610



Profilo in acciaio inox di protezione allo sfregamento delle cime di ormeggio. Fissaggio con prigionieri, altezza mm. 20.

- 46.47600 lunghezza mm. 300
- 46.47601 lunghezza mm. 350