

CESTINO ELLITTICO
Art C121

Struttura: Cestello realizzato in lamiera sagomata d'acciaio zincato sp. 10/10 munito di fondo in lamiera con fori per lo scolo delle acque piovane. Montanti di sostegno realizzati mediante profili a "C" realizzati in lamiera d'acciaio dotati di piastre per l'ancoraggio al suolo.

Finitura supporti: Al termine del processo di produzione l'intera struttura è sottoposta a zincatura a caldo a norma UNI EN ISO 1461 mediante immersione in bagno di zinco fuso iperpuro.

Finitura cestello: Le parti in acciaio zincato subiscono dapprima processo di pre-trattamento di sgrassaggio delle impurità attraverso soluzioni a vapori, successivamente asciugate e sottoposte a operazioni di verniciatura mediante pistole elettrostatiche che ricoprono i pezzi di vernice di polvere allo stato farinoso. Successivamente il manufatto è sottoposto a polimerizzazione in forno, ovvero, processo che permette alla polvere di solidificarsi cocendo ad una temperatura di 180/200° C in un forno a circolazione di aria calda. I pezzi usciti dal forno vengono raffreddati naturalmente. Le polveri utilizzate nel processo di verniciatura sono atossiche secondo normative vigenti. Colorazione RAL a discrezione del cliente. **Ferramenta e bulloneria:** zincata a norma UNI 3740

Capacità del cestello: 70 litri ca.

Ingombro: cm 50 x 28 x 121 h.

Ancoraggio: filo al terreno.

