

COPERTURA ONDA
Art P808

Struttura: Montanti realizzati in tubo tondo d'acciaio zincato Ø mm. 90x3 di spessore. Traverse in tubolare d'acciaio zincato sez. mm. 100x50x2 e grondaia in lamiera d'acciaio zincato opportunamente pressopiegata. Copertura composta da centine in tubolare d'acciaio zincato mm. 40x30x2 e policarbonato alveolare trasparente mm. 6 protetto UV, disponibile nella versione fumè senza sovrapprezzo. Montanti dotati di piastre tonde per l'ancoraggio al suolo. Struttura realizzata per installazione su superficie piana.

Finitura: Le parti in acciaio zincato subiscono dapprima processo di pre-trattamento di sgrassaggio delle impurità attraverso soluzioni a vapori, successivamente asciugate e sottoposte a operazioni di verniciatura mediante pistole elettrostatiche che ricoprono i pezzi di vernice di polvere allo stato farinoso. Successivamente il manufatto è sottoposto a polimerizzazione in forno, ovvero, processo che permette alla polvere di solidificarsi cocendo ad una temperatura di 180/200° C in un forno a circolazione di aria calda. I pezzi usciti dal forno vengono raffreddati naturalmente. Le polveri utilizzate nel processo di verniciatura sono atossiche secondo normative vigenti. Colorazione RAL a discrezione del cliente.

Ancoraggio: Predisposta per tassellaggio a terra.

Ingombro: cm 174 x 254 h.

Consegnata al cliente in kit di montaggio.

